



MÜHLE F6 N "DD"



FÜR HANDWERKLICHE MÜLLEREIBETRIEBE
Zermahlt zu sehr feinem Mehl mit großem Durchsatz

EIGENSCHAFTEN

	MÜHLE MIT DIREKTEINZUG F6 N "DD"
KONSTRUKTION	Ausführung aus lackiertem, maschinengeschweißtem Stahl
BESCHICKUNG	<ul style="list-style-type: none"> Schwerkraftbeschickung in den oberen Trichter, der mit einem Durchflussregler ausgestattet ist bei ausladenden Erzeugnissen über die Seitenschurre
DREHGESCHWINDIGKEIT	4500 U/min
MOTORISIERUNG	Elektromotor dreiphasig
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 kW (20 PS)
ANTRIEB	Übertragung durch 4 Keilzahnriemen und Keilriemenscheibe im Gehäuse
AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> Schaltkasten mit: Stern-Dreieck-Starter, Amperemeter zur Durchflusskontrolle, Schutzschalter mit Temperaturschutz vibrationshemmender Rahmen 3 gebördelte Gitter Ø0.8 ; Ø1 und 1.5 mm 1 Schmierpumpe und 1 Nachfüllung austauschbare Schleißbleche
PAKETIEREN	1.2m x 0.8m x 1.8m - Gewicht: 425 kg

LEISTUNG

300 bis 1500 kg/h je nach Feinheit und Produkt

EINIGE BEISPIELE

	GITTER Ø0.8 mm	GITTER Ø1 mm
SORGHO	400 kg/h	-
MAIS	500 kg/h	800 kg/h
REIS	500 kg/h	-

Material für den Export außerhalb der EU bestimmt



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: tropical@electra.fr

Internet: www.electra.fr