



DECORTIQUEUR DMS 500 "N"



DECORTIQUE par abrasion à sec en continu :

mil, millet, sorgho, maïs et soja.



SOUS LICENCE
CIRAD

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	en acier mécano-soudé sur pieds avec tampons anti-vibratoires
DIMENSIONS EN mm	Lxlxh : 1200x800x1500
POIDS	166 kg
ALIMENTATION	un régulateur de débit d'usinage avec trappe
CAPACITE	trémie de 15 litres
VITESSE DE ROTATION	2000 tr/min
GRILLE	Ø1.2 mm
MOTORISATION	moteur électrique triphasé
PUISSANCE ABSORBEE	5.5 kW à 3000 tr/min
ENTRAINEMENT	transmission par 2 courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter
SYSTEME DE TENSION DE COURROIES	support tendeur à bascule
EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none">ensemble séparateur pneumatique comprenant :<ul style="list-style-type: none">- cyclone de séparation des balles placé en sortie du grain,- ventilateur d'aspiration entraîné par moteur électrique 1.1 kW 380 V flasqué en direct,- tuyauterie métallique de liaison entre cyclone et ventilateur avec registre de réglage,- réhausse de pied en UPN mécano-soudés hauteur 500 mm,- réhausse de trémie (40 litres) démontablegrilles avec trous oblongs (selon produit)coffret électrique comprenant :<ul style="list-style-type: none">- discontacteur de démarrage avec protection thermique,- ampèremètre de contrôle de débit.

PERFORMANCES

Environ 200 à 300 kg/h en produit décortiqué selon le degré d'usinage.

Matériel destiné à l'exportation hors CE

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: tropical@electra.fr

internet : www.electra.fr