



ELEKTRONISCHE WAAGE FÜR FUTTERMITTELANLAGE AUSFÜHRUNG III



ZUM ABWIEGEN DER VERSCHIEDENEN ERZEUGNISSE
UND ZUR PROGRAMMIERUNG DER REZEPTUREN.

WIEGESENSOREN

Auf einer beweglichen Halterung montiert und unter dem Auffangtrichter der Rohstoffe bzw. unter einem Mischer oder unter einem gemeinsamen Stützrahmen platziert. Die Verbindung mit dem Automaten erfolgt über einen Anschlusskasten.

3 Sensoren geliefert mit:

- 5 m Kabel pro Sensor
- 1 Anschlusskasten
- 1 Verbindungskabel zum Automaten Länge 10 m



FUNKTIONEN

Programmierbarer Automat 5/8 im Kunststoffgehäuse:

Speicherung von 8 Zubereitungen von 5 Produkten

Ausführung der Wiederholzyklen (max. 99) zum Abwiegen, Mahlen, Mischen und Entleeren

Programmierung der Mühle während des Abwiegens möglich

Abwiegen von verschiedenen Zusatzstoffen (Öl, Probiotika...) während des Mischens möglich

Zeitverzögertes Abwiegen durch integrierte Uhr.

Ablaufsteuerung für gleichmäßiges Befüllen der Mischanlage

Tara, Reset, Überlaufkorrektur

Programmierung verschiedener Daten: Nachlaufmenge, Zeitverzögerung etc.

Schaltkasten:

1 Trennschalter – 1 EIN/AUS-Schalter, 7 Kontrollleuchten Betrieb – 1 Kontrollleuchte Störung

Schütze und Temperaturschutzschalter für:

5 Schnecken, 1 Ablassventil Mischer, 1 Schnecke oder Plattenbandaufzug zur Entleerung des Mixers

Schaltkasten für 4 Zusatzprodukte:

1 Erweiterungskarte, 4 Schütze und Temperaturschutzschalter, 4 Kontrollleuchten „Betrieb“



Aufschlag:

- Wechselrichter für Stromversorgung der Karte
- Zusätzlicher Sensor



Futtermittelanlage auf Wiegerahmen montiert



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: elevage@electra.fr

Internet: www.electra.fr