ELEVATEUR A PALETTES

MANUTENTIONNE

Céréales, granulés, farines ...

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	Conduits en tôle galvanisée Chaîne à palettes (7 palettes au mètre)
ALIMENTATION	Au pied avec vis longueur 0.7 m Entrée standard à droite face à la sortie
VITESSE CHAINE	standard: 1.8 m/s
MOTORISATION	De 3 à 4 kW selon hauteur
ENTRAINEMENT	Motoréducteur roue et vis sur bout d'arbre
OPTIONS	- Vis conique longueur 3 m - Entrée à gauche (sur demande) - Inclinaison à 30° maximum avec cales de pied

	PUISSANCE ABSORBEE SUIVANT LA HAUTEUR
avec entrée standard	3 kW de 6 à 12 m
avec vis conique	4 kW de 6 à 12 m

SUPPRIME TOUT GENIE CIVIL (fosse de réception)

PERFORMANCES

Débit maxi : 200 qx/h en céréales
150 qx/h en farine (soja ou aliment)

VERSIONS

Avec entrée standard et vis longueur 700 mm
Avec vis conique en auge longueur 3m

EXEMPLE D'UTILISATION

avec entrée standard

avec vis conique longueur 3 m et réhausse d'auge

electra

47170 POUDENAS - FRANCE
Tél. : 05 53 65 73 55
E-Mail: electra@electra.fr
Internet : www.electra.fr