



SCHÄLMASCHINE DMS 500 "N"



SCHÄLT durch Trockenabreibung kontinuierlich:

Hirse, Perlhirse, Sorgho, Mais und Soja.



MIT CIRAD-
LIZENZ

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| KONSTRUKTION | maschinengeschweißter Stahl auf Ständern mit vibrationshemmenden Puffern |
| ABMESSUNGEN IN mm | LxBxH: 1200x800x1500 |
| GEWICHT | 166 kg |
| BESCHICKUNG | Durchflussregler mit Klappe |
| FASSUNGSVERMÖGEN | Trichter 15 Liter |
| DREHGESCHWINDIGKEIT | 2000 U/min |
| GITTER | Ø1.2 mm |
| MOTORISIERUNG | Elektromotor dreiphasig |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 5.5 kW bei 3000 U/min |
| ANTRIEB | Übertragung durch 2 Keilzahnriemen und Keilriemenscheiben im Gehäuse |
| RIEMENS-PANN-VORRICHTUNG | Gestell mit Kippspanner |
| AUSRÜSTUNG | <ul style="list-style-type: none"> • Windsichtereinheit mit: <ul style="list-style-type: none"> - Zyklon zur Trennung der Ballen am Körnerausgang, - Sauglüfter mit Elektromotorantrieb 1.1 kW 380 V direkt angeflanscht, - Verbindungsrohre aus Metall zwischen Zyklon und Lüfter mit Dosselschieber, - Fußserhöhung aus maschinengeschweißtem UPN, Höhe 500 mm, - abnehmbare Trichterhöhung (40 Liter) • Gitter mit länglichen Löchern (je nach Produkt) • Schaltkasten mit: <ul style="list-style-type: none"> - Start-Schutzschalter mit Temperaturschutz, - Amperemeter zur Durchflusskontrolle. |

LEISTUNG

circa 200 bis 300 kg/h geschälte Erzeugnisse je nach Bearbeitungsgrad.

Material für den Export außerhalb der EU bestimmt

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: tropical@electra.fr

Internet: www.electra.fr