



MOBILE MAHL- UND SCHÄLANLAGE



DIE MINIMÜLLEREI IM BUSCH

Für die Zubereitung von Mehl aus:
Mais, Sorgho, Hirse, Perlhirse etc.

EIGENSCHAFTEN

EINE MÜHLE TYP BABY „N“:

- 2 Eingänge: Trichter für Getreide und Schurre für Knollenfrüchte
- Trichter 28 Liter mit Durchflussregler
- Drehgeschwindigkeit des Rotors: 6000 U/min
- Keilriemenantrieb und Schutzgehäuse
- Motorständer mit Kippspannungssystem mit Elektromotor 7.5 PS dreiphasig 380 V
- Elektrischer Schaltkasten mit einem Amperemeter, einem Schutzschalter und einem Stern-Dreieck-Starter

EINE SCHÄLMASCHINE TYP DMS 500 „N“:

- Ladetrichter, Durchfluss- und Bearbeitungsregler
 - 1 Gitter Ø1.2 mm
 - Keilriemenantrieb und Schutzgehäuse
 - Motorständer mit Kippspannungssystem mit Elektromotor 7.5 PS dreiphasig 380 V
- Elektrischer Schaltkasten mit einem Amperemeter, einem Schutzschalter und einem Stern-Dreieck-Starter

EIN GEBREMSTER ANHÄNGER TYP 900 KG PTC:

- Abmessungen LxBxH gesamt: 3.9x2x2.1 m
- Bremskupplung, Bremsachse 900 kg, 2 Räder 175R14C
- Vorderteil Blech, Boden aus feuerverzinktem Blech
- Stützrad vorn, 2 Anhängerstützen hinten
- Plane an 3 Seiten zu öffnen mit abmontierbarem Gestell
- Farbe: EDF-blau

EIN STROMAGGREGAT GET 22:

- DEUTZ-Motor, Dreizylinder F3L2011, 20 kVA
- Schalldämpfer
- Luftkühlung
- eingebauter Kraftstofftank 55 Liter
- 12-Volt-Batterie
- Drehstromgenerator NSM
- Einheit auf ein Chassis mit vibrationshemmenden Blöcken montiert
- Elektrischer Schaltkasten mit Schutzschalter, 5-poliger Stecker dreiphasig, 3-poliger Stecker einphasig, Spannungsmesser, Amperemeter, Betriebsstundenzähler und Zündschalter
- Motorsicherheit, Notaus-Schalter, Schutzschalter an der Spitze und Anschlussklemme
- Gewicht: 510 kg
- Abmessungen: L=1.6 x B=0.85 x H=1.4



Material für den Export außerhalb der EU bestimmt

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: tropical@electra.fr

Internet: www.electra.fr